

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код продукта: 0502-345-XXXX

Наименование продукта: ALMADECOR – молотковый эффект

ALMADECOR – МОЛОТКОВЫЙ ЭФФЕКТ

Описание продукта: Однокомпонентная покрывная краска образует глянцевое покрытие для металла, высыхает на воздухе, предназначена для защитно-декоративного окрашивания железных металлов. Специально подобранные комбинации компонентов придают краске высокую консистенцию, делая возможным наложение толстых слоев. Покрытие сохраняет длительную стойкость цвета и блеска под воздействием атмосферных факторов. Соответствующая пигментация и отобранные смолы обеспечивают оптимальную защиту от воздействия атмосферных и коррозионных условий. Краска быстро высыхает, создавая покрытие с молотковым эффектом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для окончательного окрашивания:

- металлоизделий, оборудования, конвейеров, инструментов,
- балюстрад, оград и других железных конструкций,
- садовых ворот, защитных барьеров, прутьев, сеток, каркасных конструкций
- кованной мебели,
- литых чугунных ворот

СЕРТИФИКАТ

Института Морской и Тропической Медицины – гигиенический сертификат № 2/779/2/2007

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Плотность (около), кг/дм ³	1,0
• Рекомендуемая толщина сухого/мокрого слоя, мкм.	35 / 70
• Время высыхания (20°C): до степени 1 (от пыли), мин	20
до степени 3 (сухая на ощупь), ч	1
• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 35 мкм, дм ³ /м ²	0,06
• Содержание растворителей (±2), % мас.	37
• Содержание твердых веществ (±2), % об	55
• Содержание ЛОС в продукте, готовом к применению, г/л	460
• Рекомендуемое количество слоев	1 - 2

ТИП ПОКРЫТИЯ: глянец

ЦВЕТА серебро старое золото зеленый темно-синий красный

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать.

Метод нанесения

- Кисть,
- Валик,
- Воздушное распыление

Код разбавителя 8002 макс. 0 - 5%. Если будет добавлено больше разбавителя, желанный эффект может быть не достигнут.

При распылении рекомендуется применять высокое давление и краску с высокой плотностью с целью достижения более видимого молоткового эффекта.

Рекомендуется выполнить пробное окрашивание для проверки корректности эффекта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность

- применение краски ALMADECOR МОЛОТКОВЫЙ ЭФФЕКТ не требует нанесение базового слоя, но для усиления защиты от коррозии может быть использована грунтовочная краска ALMAKOR – TIX.

- покрытие краски ALMAKOR-TIX для грунтования или ALMAKOR C без следов коррозии, сухое, очищенное от пыли и жира

Поверхность тщательно промыть водой и высушить. Восстановить поврежденные места базового слоя.

Условия нанесения:

- температура поверхности выше точки росы (избегать конденсации)
- температура окружающей среды выше +5°
- хорошая вентиляция.

СРОК ГОДНОСТИ: 9 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. Информация о безопасности использования продукта содержится в Техническом Паспорте Продукции.